

DESCRIPCION:

DESENCOFRANTE EMULSIONABLE EN AGUA.

PROPIEDADES:

Desencofrante, antiadherente **emulsionable en agua**.
Impide la adherencia del hormigón y cemento en todo tipo de encofrados, maquinaria y camiones.
Puede aplicarse en moldes de madera, metálicos o de plástico.
No mancha ni oscurece la superficie, dejando el hormigón de su color.

APLICACIONES:

Desencofrante y antiadherente de hormigón y cemento en todo tipo de encofrados, vigas, viguetas, prefabricados de hormigón.



Antiadherente para maquinaria de construcción, apisonadoras, etc.
Desmoldeante para las proyecciones de las soldaduras.

MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse mediante brocha, escobilla o rociado.
Se puede utilizar puro o diluido hasta en 10 partes de agua.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
S2 Mantener alejado del alcance de los niños.
No tirar los residuos por el desagüe.

PRESENTACION:

Envase de plástico de 5, 30 y 50 litros.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



DESMOCEM H

DESENCOFRANTE EMULSIONABLE EN AGUA

Propiedades físico-químicas:

Aspecto: aceite mineral color ámbar

Densidad (kg/lit): 0.890+/- 0.010

Indice de refracción (nD): 1.475+/-0.010

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.